

ELEKTROTERMINĖ PAVARA A230NC

MONTAVIMO IR
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA





Elektroterminė pavara A230NC (normaliai uždaryta) skirta šildymo, vėsinimo sistemos termostatinų vožtuvų ar kolektorių valdymui. Ji gali būti valdoma valdikliu išduodančiu signalą įjungta / išjungta arba jungikliu.

Toks valdymas leidžia ekonomiškai naudoti šilumą ir/arba šaltį tokiose sistemose kaip grindinis šildymas, radiatoriai, fankoilai, konvektoriai ir kt.

VEIKIMAS

Pavara atidaro vožtuvą, kai elektros srovė tiekama, ir uždaro, kai srovė neteka arba nutrūkus el. tiekimui.

Pavara veikia termoelektriniu principu todėl neskleidžia jokio garso. Ji turi padėties indikatorių, žiūrėkite paveikslėlį žemiau.




TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| | |
|--|--------------------|
| Tipas | Normaliai uždaryta |
| Maitinimo įtampa | 230V AC, 50 - 60Hz |
| Valdymas | Įjungta / Išjungta |
| Maksimali atidarymo/ uždarymo srovė | 50 mA |
| Maksimali atidarymo/ uždarymo galia | 11,5W |
| Rimties būsenos srovė | 6,5 mA |


| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Rimties būsenos energijas sūnaudos | 2 W |
| Maksimāli jēga | 110N |
| Koto eiga | 4 mm |
| Koto pilnos eigos trukmē | 180 sek. |
| IP klasē | IP54 |
| Apsaugos klasē | II (dvīguba izolācija) |
| Maksimāli darbinē temperatūra | 120°C |
| Ekspluatāvimo temperatūra | 0 - 45°C |
| Ekspluatāvimo ir sandēliavimo drēgmē | 5 - 95% RH (be kondensāvimosi) |
| Sandēliavimo temperatūra | -10 iki 45°C |
| Laido ilgis | 0,65 m |
| Matmenys | 62 x 39 mm |
| Svoris | 0,15 kg |

MATMENYS




MONTAVIMAS

Vožtuvas su pavara gali būti montuojami horizontaliai arba nukreipiant į viršų. Draudžiama pavarą montuoti nukreiptą žemyn.



Pavara turi vidinę spyruoklę, kuri gamykloje užfiksuojama žiedu (žr. paveikslėlių), laikančiu spyruoklę suspaustoje būsenoje. Žiedas leidžia pritvirtinti pavarą prie vožtuvo. Pavarą sumontavus, žiedą reikia nuimti.



Jei žiedas jau buvo nuimtas, jį galima vėl uždėti ant pavaros praėjus 3 min. po pavaros įjungimo, kai pavara yra atidarytoje būsenoje.

Pavara turi metalinį žiedą su vidiniu M30 x 1,5 sriegiu. Montavimo metu žiedas turi būti ranka užsukamas ant vožtuvo. Nenaudokite įrankių žiedui priveržti.

GARANTIJA

Pavarai suteikiama 24 mėnesių garantija. Atsiradus gedimui garantijos laikotarpiu ar po jo arba jei turite kokių nors neaiškumų, prašome susisiekti su mumis:

| Telefono nr. | El.paštas |
|----------------|--------------------|
| +370 677 06303 | sales@konveka.lt |
| +370 600 05968 | donatas@konveka.lt |